



WAND- UND BODENGESTALTUNG

NST Naturstein-Teppich

Natursteinkörnungen zur Verwendung für quick-mix Naturstein-Teppich



EIGENSCHAFTEN

- Korngröße: 2 – 4 mm
- Die Natursteinkörnungen sind künstlich gerundet, gewaschen und getrocknet und ermöglichen so eine besonders leichte Verarbeitung. Alle Natursteinkörnungen sind komplett durchgefärbt, farbstabil und witterungsbeständig.
- quick-mix Naturstein-Teppich ist in sechs unterschiedlichen Farben verfügbar.

ANWENDUNGEN

- durch das Mischen mit Naturstein-Teppich Bodenbinder bzw. Wandbinder entsteht ein lichtechter und abriebfester Belag
- nicht für den Dauernassbereich (z. B. Dusche) geeignet
- für Wand und Boden
- für innen und außen

UNTERGRUND

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser auf dem Untergrund bildet. Dieser Wasserfilm muss restlos getrocknet sein.

Unebene Untergründe zuvor ausgleichen.

VERARBEITUNG

Für die Verarbeitung als Bodenbelag den Inhalt mit quick-mix Naturstein-Teppich Bodenbinder mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Als Wandbelag den Inhalt komplett mit quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand und quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder vermischen.

Bei größeren Flächen möglichst Eimer einer Chargennummer verwenden. Bei unterschiedlichen Chargennummern die Inhalte der Eimer miteinander vermischen, damit keine partiellen Farbunterschiede auftreten.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.

VERBRAUCH

Verbrauch: 20 kg für ca. 1,75 m²

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 20 kg/Eimer

ENTSORGUNG

Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.

HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022



WAND- UND BODENGESTALTUNG

NST Naturstein-Teppich

Natursteinkörnungen zur Verwendung für quick-mix Naturstein-Teppich

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de