



WAND- UND BODENGESTALTUNG

NSTW Naturstein-Teppich Wandbinder

gebrauchsfertiges Bindemittel zur Verwendung für quick-mix Naturstein-Teppich



EIGENSCHAFTEN

- lösemittelfrei

ANWENDUNGEN

- durch Mischen mit quick-mix NST Naturstein-Teppich entsteht eine lichtechte und abriebfeste Wandbeschichtung
- verfestigt als Grundierung die Baustoffoberfläche und bildet eine tragfähige Unterlage für nachfolgende Schichten
- auch als Grundierung verwendbar
- im Wandbereich
- für innen und außen

UNTERGRUND

Geeignet für Untergründe wie Beton, Putzmörtel, Gipsputz, Porenbeton o.ä.

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, formstabil, sauber und frei von haftvermindernden Verunreinigungen sein.

Unebene Untergründe zuvor ausgleichen.

VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und aushärten lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +10°C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung, stark aufgewärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Für die Verwendung als Grundierung 0,5 kg in einen sauberen Eimer geben und mittels Pinsel/Rolle dünn auf den Untergrund auftragen. Nur so viel Bindemittel auftragen, wie bis zum Einsetzen der Hautbildung mit quick-mix Naturstein-Teppich verarbeitet werden kann. Als Bindemittel die restlichen 2,5 kg in den 20-kg-Eimer quick-mix Naturstein-Teppich laufen lassen und mittels langsam laufendem Rührgerät intensiv vermischen. Anwendung immer in Verbindung mit quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand. Das Mischgut mit der Glättkelle in einer Schichtdicke von ca. 8 mm frisch in frisch in die zuvor aufgebraute Grundierung einarbeiten, gleichmäßig verteilen und glätten.

Die verarbeitbare Zeit beträgt ca. 60 Minuten.

Bis zum vollständigen Durchtrocknen vor Feuchtigkeit schützen.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen. Nicht für den Dauernassbereich geeignet.

VERBRAUCH

Verbrauch:

Grundierung: 0,5 kg für ca. 1,75 m²

Bindemittel: 2,5 kg für ca. 1,75 m²

LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

LIEFERFORM

- 3 kg/Eimer

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.



WAND- UND BODENGESTALTUNG

NSTW Naturstein-Teppich Wandbinder

gebrauchsfertiges Bindemittel zur Verwendung für quick-mix Naturstein-Teppich

HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de